

Fahrradüberdachung Typ BWA bausystem®

Flachdach Grundelement einseitig mit Wellblechdach für Doppelstockparker

Bestellnummer Ü04401 + Ü04436

Grundelement einseitig zur einseitigen Radeinstellung.

Tragkonstruktion bestehend aus 4 Rundrohrstützen $d=70\text{mm}$, Materialqualität S355, die über geschweißte Laserformteile Stärke 15mm mit den geraden Dachträgern, selbstaussteifend mit hochfester Schraubverbindung verschraubt sind. Die Enden der Dachträger sind gequetscht.

Die Stützen mit Fußplatte $300 \times 180 \times 20\text{mm}$ sind jeweils stirnseitig mit einem horizontalen Flacheisen $90 \times 12\text{mm}$ mit hochfester Schraubverbindung selbstaussteifend verschraubt.

2 Randrohre $d=48,30\text{mm}$ werden mit den geraden Dachträgern mit Edelstahlstanzhülsen verschraubt und bilden einen stabilen Abschluss.

Auf dieser Unterkonstruktion wird die Dacheindeckung aus 5 geraden feuerverzinkten Wellblechen SP42/140/1,00mm, Ober- und Unterseite standardmäßig farbbeschichtet RAL 9006 weiß-aluminium, mit Edelstahlschrauben inkl. Dichtscheibe, im Tal verschraubt.

Entwässerung frei abtropfend.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Stützen zum Aufdübeln auf $-0,20\text{ m}$ auf bauseitige Fundamente. Befestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Die Ausführung des Bauwerks müssen entsprechend der Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausgeführt werden. Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem nach diesen Normen zertifizierten Herstellungsbetrieb.

Die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/ Schraubkonstruktion auszuführen, so dass Schweißarbeiten auf der Baustelle zwingend ausgeschlossen sind.

Grundfläche Dach: ca. $5,20 \times 2,76\text{m}$

Grundmaße Stützenachse: ca. $4,80 \times 1,55\text{m}$

Durchgangshöhe: ca. $2,75\text{m}$

Schneelast (sk): $1,25\text{ kN/m}^2$

Windlast Zone: 2

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geistiges Eigentum © BWA bausystem GmbH Matthias Bräm (CH) Markus Wassmer (DE)

Menge: **Einheit:** Stck **EP:** **GP:**

Fahrradüberdachung Typ BWA bausystem®

Flachdach Anbauelement einseitig mit Wellblechdach für Doppelstockparker

Bestellnummer Ü04402 + Ü04437

Anbauelement einseitig zur einseitigen Radeinstellung

Tragkonstruktion bestehend aus 2 Rundrohrstützen $d=70\text{mm}$, Materialqualität S355, die über geschweißte Laserformteile Stärke 15mm mit den geraden Dachträgern, selbstaussteifend mit hochfester Schraubverbindung verschraubt sind.

Die Stützen mit Fußplatte $300 \times 180 \times 20\text{mm}$ sind jeweils stirnseitig mit einem horizontalen Flacheisen $90 \times 12\text{mm}$ mit hochfester Schraubverbindung selbstaussteifend verschraubt.

1 Randrohr $d=48,30\text{mm}$ werden mit den geraden Dachträgern mit Edelstahlstanzhülsen verschraubt und bilden einen stabilen Abschluss. Auf dieser Unterkonstruktion wird die Dacheindeckung aus 5 geraden feuerverzinkten Wellblechen SP42/140/1,00mm, Ober- und Unterseite standardmäßig farbbeschichtet RAL9006 weiß-aluminium, mit Edelstahlschrauben inkl. Dichtscheibe, im Tal verschraubt. Entwässerung frei abtropfend.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461. Stützen zum Aufdübeln auf $-0,20\text{ m}$ auf bauseitige Fundamente, Befestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Die Ausführung des Bauwerks müssen entsprechend der Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausgeführt werden. Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem nach diesen Normen zertifizierten Herstellungsbetrieb.

Die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/ Schraubkonstruktion auszuführen, so dass Schweißarbeiten auf der Baustelle zwingend ausgeschlossen sind.

Grundfläche Dach: ca. $5,00 \times 2,76\text{m}$

Grundmaße Stützenachse: ca. $4,80 \times 1,55\text{m}$

Durchgangshöhe: ca. $2,75\text{m}$

Schneelast (sk): $1,25\text{ kN/m}^2$

Windlast Zone: 2

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geistiges Eigentum © BWA bausystem GmbH Matthias Bräm (CH) Markus Wassmer (DE)

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Zubehör

Pulverbeschichtung für Grundelement

Bestellnummer Ü04409

Feinstruktur matt, in RAL oder DB Farben nach Wahl. Nur Stahlkonstruktion nicht die Dachbleche.

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Pulverbeschichtung für Anbauelement

Bestellnummer Ü04410

Feinstruktur matt, in RAL oder DB Farben nach Wahl. Nur Stahlkonstruktion nicht die Dachbleche.

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Seitenwand Holzlamellen Lärche natur

Bestellnummer Ü04517-01

Seitenwand für einseitige Überdachung. Aus massiver Lärche trapezförmig gehobelt 40/30 Spalt 32mm horizontal, 2-teilig an Stahlstützen der Überdachung mit Abstandshülsen seitlich verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1470mm

Höhe: ca. 2600mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden.

Risse, Harzkanäle und Äste im Lärchenholz sind kein Reklamationsgrund

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Seitenwand Lochblech

Bestellnummer Ü04545-01

Seitenwand für einseitige Überdachung. Lochblechkassetten, 2-teilig, Aluminium 2mm, Lochdurchmesser 3mm versetzt ungelochter Rand. Pulverbeschichtet in RAL 9007 grau aluminium. An Stahlstützen der Überdachung mit Abstandshülsen seitlich verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1430mm

Höhe: ca. 2600mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Seitenwand Glas ESG

Bestellnummer Ü04520-01

Seitenwand für einseitige Überdachung. Einscheibensicherheitsglas (ESG) Stärke 8mm glashell, 2-teilig, alle Kanten poliert, mit je 4 Punkthalterungen aus Edelstahl.

An Stahlstützen der Überdachung mit angeschweißten Laschen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1430mm

Höhe: ca. 2600mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden.

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

Seitenwand Fassadenplatten HPL

Bestellnummer Ü04528-01

Seitenwand für einseitige Überdachung. Fassadenbautafeln aus Harzkomposit z.B. Trespa Meteon 2- teilig, 8mm stark, Uni Farben im Standard steingrau A.21.5.1. mit je 4 Punkthalterungen aus Edelstahl an Stahlstützen der Überdachung mit angeschweißten Laschen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1430mm

Höhe: ca. 2600mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Holzlamellen Lärche natur

Bestellnummer Ü04518-01

Rückwand für einseitige Überdachung. Aus massiver Lärche trapezförmig gehobelt 40/30 Spalt 32mm horizontal, 4-teilig mit 2 horizontalen Stahlwinkeln an Laschen (angeschweißt) der Stützen seitlich verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 2470mm

Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden.

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung kann es beim Einsatz im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen oder reißen. Risse, Harzkanäle und Äste im Lärchenholz sind kein Reklamationsgrund.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Lochblech

Bestellnummer Ü04530-01

Rückwand für einseitige Überdachung. Lochblechkassetten, 6-teilig, Aluminium 2mm, Lochdurchmesser 3mm versetzt ungelochter Rand. Pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium. Mit 2 horizontalen Stahlwinkeln an Laschen (angeschweißt) der Stützen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 2470mm

Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Glas ESG

Bestellnummer Ü04521-01

Rückwand für einseitige Überdachung. Einscheibensicherheitsglas (ESG) Stärke 8mm glashell, 4-teilig, mit 2 horizontalen Stahlwinkel und zusätzlicher mittiger Stütze an Laschen (angeschweißt) der Stützen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 2470mm

Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Fassadenplatten HPL

Bestellnummer Ü04540-01

Rückwand für einseitige Überdachung. Fassadenbautafeln aus Harzkomposit z.B. Trespa Meteon 4-teilig, 8mm stark, Uni Farben im Standard steingrau A.21.5.1.

Mit 3 horizontalen Stahlwinkeln an Laschen (angeschweißt) an Stützen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 2470mm

Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Pulverbeschichtung für Unterkonstruktion Rückwand

Bestellnummer Ü04513

Feinstruktur matt, in RAL oder DB Farben nach Wahl.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Dachrinne einseitig

Bestellnummer Ü04423

Titanzink GW 28 Fallrohr Ø 60 x 2 mm verzinkt.

Entwässerung wahlweise ober- oder unterirdisch.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Beleuchtung Rohrleuchte LED

Bestellnummer Ü04549

Rohrleuchte Durchmesser 60 mm bruchsicher, 24 V LED, 3660 lm, Betriebsgerät intern, raumstrahlend.

Farbtemperatur: weiß 840/4000K

Systemleistung: 40 Watt

Länge: ca. 2000mm Schutzart IP 68 20m

Schutzklasse: 2

inkl. Befestigungsschellen Edelstahl/Kunststoff.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Lehrrohrsystem Edelstahl

Bestellnummer Ü04426

Rohrsystem Ø 21,30 mm für elektrische Leitungsführung. inkl. Befestigungsmaterial (Schellen etc.) mit flexiblen Panzerrohr zur sichtbaren Befestigung am Stahlbau, Enden entgratet. Ohne Verkabelung und sonstige Elektroarbeiten!

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Laubfangnetz Polynet schwarz

Bestellnummer Ü04531

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Schiebetür 2-teilig

Bestellnummer Ü04433-01

2 x 2,40 m (Mehrpreis zur Rückwand)

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Lieferbezug: Gronard Metallbau und Stadtmobiliar GmbH Bayerwaldstrasse 23 D-81737 München
Tel. +49 89 670 10 15 info@gronard.de www.gronard.de