

Fahrradüberdachung Typ BWA bausystem®

Glasdach Grundelement einseitig

Bestellnummer Ü04300

Grundelement einseitig zur einseitigen Radeinstellung.

Tragkonstruktion bestehend aus 4 Rundrohrstützen d=70mm, Materialqualität S355, die über geschweißte Laserformteile Stärke 15mm mit den vorgespannten Dachträgern, selbstaussteifend mit hochfester Schraubverbindung verschraubt sind.

Die Stützen mit Fußplatte 300 x 180 x 20mm sind jeweils stirnseitig mit einem horizontalen Flacheisen 90 x 12mm mit hochfester Schraubverbindung selbstaussteifend verschraubt.

7 Pfetten aus Quadratrohr 60 x 60mm, beidseitige Enden schräg geschnitten und mit Deckel verschweißt, werden mit den Dachträgern aus Rohr d=70mm verschraubt.

Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG) glashell.

6 Scheiben, deren alle sichtbaren Kanten angefast und poliert sind, werden mit einem alwo® Oberprofilssystem aus Aluminium Natur mit EPDM Weichgummiband und Klemmdeckel, für eine gute Optik, linienmäßig befestigt – Profilbreite 60mm.

Entwässerung frei abtropfend.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Stützen zum Aufdübeln auf -0,20 m auf bauseitige Fundamente.

Befestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Die Ausführung des Bauwerks müssen entsprechend der Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausgeführt werden.

Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem nach diesen Normen zertifizierten Herstellungsbetrieb.

Die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/ Schraubkonstruktion auszuführen, so dass Schweißarbeiten auf der Baustelle zwingend ausgeschlossen sind.

Grundfläche Dach: ca. 5,12 x 2,76m

Grundmaße Stützenachse: ca. 4,80 x 1,55m

Durchgangshöhe: ca. 2,20m

Schneelast (sk): 1,25 kN/m²

Windlast Zone: 2

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geistiges Eigentum © BWA bausystem GmbH Matthias Bräm (CH) Markus Wassmer (DE)

Menge: **Einheit:** Stck **EP:** **GP:**

Fahrradüberdachung Typ BWA bausystem®

Glasdach Anbauelement einseitig

Bestellnummer Ü04301

Anbauelement einseitig zur einseitigen Radeinstellung.

Tragkonstruktion bestehend aus 2 Rundrohrstützen d=70mm, Materialqualität S355, die über geschweißte Laserformteile Stärke 15mm mit den vorgespannten Dachträgern, selbstaussteifend mit hochfester Schraubverbindung verschraubt sind.

Die Stützen mit Fußplatte 300 x 180 x 20mm sind jeweils stirnseitig mit einem horizontalen Flacheisen 90 x 12mm mit hochfester Schraubverbindung selbstaussteifend verschraubt.

7 Pfetten aus Quadratrohr 60 x 60mm, beidseitige Enden schräg geschnitten und mit Deckel verschweißt, werden mit den Dachträgern aus Rohr d=70mm verschraubt.

Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG) glashell.

6 Scheiben, deren alle sichtbaren Kanten angefast und poliert sind, werden mit einem alwo® Oberprofilssystem aus Aluminium Natur mit EPDM Weichgummiband und Klemmdeckel, für eine gute Optik, linienmäßig befestigt – Profilbreite 60mm.

Entwässerung frei abtropfend.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Stützen zum Aufdübeln auf -0,20 m auf bauseitige Fundamente, Befestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.

Die Ausführung des Bauwerks müssen entsprechend der Vorschriften EN 1090-1 und EN 1090-2 ausgeführt werden.

Der Nachweis für die Einhaltung dieser Normen unterliegt dem nach diesen Normen zertifizierten Herstellungsbetrieb.

Die gesamte Konstruktion ist als Schweiß-/ Schraubkonstruktion auszuführen, so dass Schweißarbeiten auf der Baustelle zwingend ausgeschlossen sind.

Grundfläche Dach: ca. 5,00 x 2,76m

Grundmaße Stützenachse: ca. 4,80 x 1,55m

Durchgangshöhe: ca. 2,20m

Schneelast (sk): 1,25 kN/m²

Windlast Zone: 2

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geistiges Eigentum © BWA baustystem GmbH Matthias Bräm (CH) Markus Wassmer (DE)

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Zubehör

Folie mattweiß für Verbundsicherheitsglas

Bestellnummer Ü04310

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Pulverbeschichtung für Grundelement

Bestellnummer Ü04302

Feinstruktur matt, in RAL oder DB Farben nach Wahl. Nur Stahlkonstruktion nicht das Oberprofilssystem alu natur.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Pulverbeschichtung für Anbauelement

Bestellnummer Ü04303

Feinstruktur matt, in RAL oder DB Farben nach Wahl. Nur Stahlkonstruktion nicht das Oberprofilssystem alu natur.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Seitenwand Holzlamellen Lärche natur

Bestellnummer Ü04517

Seitenwand für einseitige Überdachung. Aus massiver Lärche trapezförmig gehobelt 40/30 Spalt 32mm horizontal, 2-teilig an Stahlstützen der Überdachung mit Abstandshülsen seitlich verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1470mm

Höhe: ca. 2100mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung kann es beim Einsatz im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen oder reißen. Risse, Harzkanäle und Äste im Lärchenholz sind kein Reklamationsgrund.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Seitenwand Lochblech

Bestellnummer Ü04545

Seitenwand für einseitige Überdachung. Lochblechkassetten, 2-teilig, Aluminium 2mm, Lochdurchmesser 3mm versetzt ungelochter Rand. Pulverbeschichtet in RAL 9007 grau aluminium. An Stahlstützen der Überdachung mit Abstandshülsen seitlich verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1430mm

Höhe: ca. 2100mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Seitenwand Glas ESG

Bestellnummer Ü04520

Seitenwand für einseitige Überdachung. Einscheibensicherheitsglas (ESG) Stärke 8mm glashell, 2-teilig, alle Kanten poliert, mit je 4 Punkthalterungen aus Edelstahl.

An Stahlstützen der Überdachung mit angeschweißten Laschen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1430mm

Höhe: ca. 2100mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Seitenwand Fassadenplatten HPL

Bestellnummer Ü04528

Seitenwand für einseitige Überdachung. Fassadenbautafeln aus Harzkomposit z.B. Trespa Meteon 2-teilig, 8mm stark, Uni Farben im Standard steingrau A.21.5.1. mit je 4 Punkthalterungen aus Edelstahl an Stahlstützen der Überdachung mit angeschweißten Laschen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 1430mm

Höhe: ca. 2100mm

Unterkante: ca. 200mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Holzlamellen Lärche natur

Bestellnummer Ü04518

Rückwand für einseitige Überdachung. Aus massiver Lärche trapezförmig gehobelt 40/30 Spalt 32mm horizontal, 4-teilig mit 2 horizontalen Stahlwinkeln an Laschen (angeschweißt) der Stützen seitlich verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 1970mm

Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung kann es beim Einsatz im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen oder reißen. Risse, Harzkanäle und Äste im Lärchenholz sind kein Reklamationsgrund.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Lochblech

Bestellnummer Ü04530

Rückwand für einseitige Überdachung. Lochblechkassetten, 6-teilig, Aluminium 2mm, Lochdurchmesser 3mm versetzt ungelochter Rand. Pulverbeschichtet in RAL 9007 graualuminium. Mit 2 horizontalen Stahlwinkeln an Laschen (angeschweißt) der Stützen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 1970mm

Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Glas ESG

Bestellnummer Ü04521

Rückwand für einseitige Überdachung. Einscheibensicherheitsglas (ESG) Stärke 8mm glashell, 4-teilig, mit 2 horizontalen Stahlwinkel und zusätzlicher mittiger Stütze an Laschen (angeschweißt) der Stützen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm

Höhe: ca. 1970mm
Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Rückwand Fassadenplatten HPL

Bestellnummer Ü04540

Rückwand für einseitige Überdachung. Fassadenbautafeln aus Harzkomposit z.B. Trespa Meteon 4-teilig, 8mm stark, Uni Farben im Standard steingrau A.21.5.1.

Mit 3 horizontalen Stahlwinkeln an Laschen (angeschweißt) an Stützen verschraubt.

Abmessungen:

Breite: ca. 4730mm
Höhe: ca. 1970mm
Unterkante: ca. 270mm über Fertigboden

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Pulverbeschichtung für Unterkonstruktion Rückwand

Bestellnummer Ü04513

Feinstruktur matt, in RAL oder DB Farben nach Wahl.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Dachrinne einseitig

Bestellnummer Ü04340

Titanzink GW 28 Fallrohr Ø 60 x 2 mm verzinkt.

Entwässerung wahlweise ober- oder unterirdisch.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Beleuchtung Rohrleuchte LED

Bestellnummer Ü04549

Rohrleuchte Durchmesser 60 mm bruchstark, 24 V LED, 3660 lm, Betriebsgerät intern, raumstrahlend.

Farbtemperatur: weiß 840/4000K

Systemleistung: 40 Watt

Länge: ca. 2000mm Schutzart IP 68 20m

Schutzklasse: 2

inkl. Befestigungsschellen Edelstahl/Kunststoff.

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Lehrrohrsystem Edelstahl

Bestellnummer Ü04427

Rohrsystem Ø 21,30 mm für elektrische Leitungsführung. inkl. Befestigungsmaterial (Schellen etc.) mit flexiblen Panzerrohr zur sichtbaren Befestigung am Stahlbau, Enden entgratet. Ohne Verkabelung und sonstige Elektroarbeiten!

Menge: **Einheit: Stck** **EP:** **GP:**

Laubfangnetz Polynet schwarz

Bestellnummer Ü04531

Menge: **Einheit:** Stck **EP:** **GP:**

Schiebetür 2-teilig

Bestellnummer Ü04433

2 x 2,40 m (Mehrpreis zur Rückwand)

Menge: **Einheit:** Stck **EP:** **GP:**

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

Lieferbezug: Gronard Metallbau und Stadtmobiliar GmbH Bayerwaldstrasse 23 D-81737 München

Tel. +49 89 670 10 15 info@gronard.de www.gronard.de