

AUSSCHREIBUNGSTEXT

01.24 ANLEHNBÜGEL ARIS FLACHEISEN

Moderner Anlehn-/Absperrbügel aus Flacheisen (Ecken kantig verschweißt) mit und ohne Querholm. Optional mit runden Ecken in einer Länge gebogen.

Konstruktion

Aus Flachstahl 60 x 12 mm oder 80 x 12 mm. Ecken kantig verschweißt, verschliffen. Höhe über Flur 800 mm. Gesamthöhe bei Einbetonieren 1200 mm. Breite 850 mm. Mit Ausziehschutz. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Radtypen / Radabstände

Geeignet für alle Radtypen. Bügelabstand bei einseitiger Nutzung mindestens 700 mm. Bei beidseitiger Radeinstellung mind. 1200 mm.

Sicherheit

Anschliebmöglichkeit mit kurzem Seil- oder Bügelschloss, mit Querholm auch für kleinere Räder geeignet.

Oberflächen / Farben

Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe.

Befestigung

Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Fußplatten.

Zubehör

Fußplatten zum Aufdübeln, Querholm, Schutzleiste aus Holz.

Zum Einbetonieren

60/12 mmm B = 850 mm ohne Querholm / Verzinkt

Preis zzgl. MwSt. 82,00 EUR

60/12 mmm B = 850 mm ohne Querholm / Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Preis zzgl. MwSt. 114,00 EUR

80/12 mmm B = 850 mm ohne Querholm / Verzinkt

Preis zzgl. MwSt. 105,00 EUR

80/12 mmm B = 850 mm ohne Querholm / Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe

Preis zzgl. MwSt. 138,00 EUR

Zubehör

Aufpreis Fußplatten verzinkt quadratisch zum Aufdübeln (Paar)

Preis zzgl. MwSt. 23,00 EUR

Aufpreis Querholm verzinkt

Preis zzgl. MwSt. 20,00 EUR

Aufpreis Schutzleiste Holz

auf Anfrage

Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück Edelstahl

Preis zzgl. MwSt. 3,50 EUR

Andere Abmessungen auf Anfrage

30.03.17 FG / LG

Hersteller: GRONARD[®] Metallbau & Stadtmobiliar GmbH