

# GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

## BIKE LIFT



## 01.28 BIKE LIFT

**Radabstände**

600 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m. Mindestens 400 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,20 m.

**Radtypen**

Geeignet für alle gängigen Radtypen, schwere Räder benötigen etwas mehr Kraftaufwand bzw. verstärkte Feder ab 18 kg Radgewicht.

**Sicherheit**

Zubehör Ansperrbügel für leichtes Absperren des Rahmens.

**Einstellwinkel**

90°, 45° links und 45° rechts

**Oberflächen / Farben**

Stahl feuerverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 3020, verkehrsrot

**Befestigung**

Zum Aufdübeln an tragfähiger Wand z. B. Beton. Befestigungsmaterial (2 Stk. Sechskantholzschrauben DIN 571 verzinkt 8,0 x 50 mm mit Nypondübel) für Betonwand im Lieferumfang enthalten.

**Zubehör**

Wandschutz für Hinterrad, Ansperrbügel

## 01.28 BIKE LIFT

Komfortable Fahrradaufhängung mit Power. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen. Die Gasdruckfedermechanik zieht das Rad in die hängende Position. Bei engen Platzverhältnissen eignet sich die Variante mit 45° Einstellwinkel zur Wand.

**Konstruktion**

Lasergeschnittenes Kantblech Stärke 4 mm und 8 mm. Langlebige Gasdruckfeder. Aufhängehaken mit Kunststoffschlauch, zum Schutz der Felge, überzogen. Standartausführung der Räder bis 18 kg. Verstärkte Gasdruckfeder für Räder über 18 kg und bis 30 kg.

BIKE LIFT	BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.	
	<b>Einzelparker</b>			
	Einseitig pulverbeschichtet 90° Einstellwinkel	5,5	F03701	
	Einseitig verzinkt 90° Einstellwinkel	5,5	F03703	
	Einseitig pulverbeschichtet 45° links Einstellwinkel	9,6	F03702	
	Einseitig verzinkt 45° links Einstellwinkel	9,6	F03708	
	Einseitig pulverbeschichtet 45° rechts Einstellwinkel	9,6	F03705	
	Einseitig verzinkt 45° rechts Einstellwinkel	9,6	F03709	
	<b>Zubehör</b>			
	Ansperrbügel verzinkt	3	F03706	
	Ansperrbügel pulverbeschichtet	3	F03711	
	Wandschutz für Hinterrad verzinkt 90°	1,5	F03704	
	Wandschutz für Hinterrad verzinkt 45°	2	F03707	
	Wandschutz für Hinterrad pulverbeschichtet 90°	1,5	F03712	
Wandschutz für Hinterrad pulverbeschichtet 45°	2	F03713		
Verstärkte Gasdruckfeder für Räder ab 18 kg	0,5	F03710		