

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



FILIPPA



01.37 FILIPPA



01.37 FILIPPA

Äußerst stabiler Einzelparker zur ein- oder doppelseitigen Radeinstellung aus Volleisen Ø 20 mm. Höhe 500 mm.

Konstruktion

Rundstahl Ø 20 mm in einem Stück gebogen zum Einbetonieren mit aufgeschweißtem Winkeleisen.

Radtypen / Radabstände

Für Räder mit einer Reifenbreite bis ca. 50 mm geeignet. Abstand 700 mm (ADFC empfohlen) oder 600 mm; 500 mm bei 45° Schrägstellung.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL-Farbe.

Befestigung

Zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatte.

FILIPPA

Einzelparker aus Volleisen zum Einbetonieren.

FILIPPA	BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Einzelparker zum Einbetonieren 	Zum Einbetonieren		
	Einzelparker verzinkt einseitig	5	F02601
	Einzelparker verzinkt doppelseitig	10	F02602
	Zum Aufdübeln		
	Einzelparker verzinkt einseitig	5	F02603
	Einzelparker verzinkt doppelseitig	10	F02605
	Zubehör		
	Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL-Farbe (ab 5 Stück)		F02606
	Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141