

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

NEU!

SYNO GARAGE



02.38 SYNO GARAGE



SYNO STAHLGARAGE

Einzelgarage 6,89 m x 2,97 m Flachwand-Optik mit Dekorputzfarbe Alpinweiß und Design-Wandfeldern. Sektionaltor Großlamelle.

02.38 SYNO STAHLGARAGE

Elegantes, neues Design mit Glatt- oder Strukturwand. Moderne Farbgestaltung und umfangreiches Zubehörprogramm. Die beste Garage aus Stahl von Siebau.

Konstruktion

Alle Bauteile sind nach DIN / EN 10147 feuerverzinkt oder nach DIN / EN 10215 GALVALUME-beschichtet – diese hält 5x länger als eine herkömmliche Verzinkung. Stahlfertigaragen sind als Einzel-, Doppel- oder Reihengaragen (ohne Boden) lieferbar. **Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011.**

Einzel- und Anbaugaragen bestehen aus:

Schwingtor, optional Sektionaltor, Wandfeldbauteilen, Pfetten, 4-seitiger Attika, kunststoffbeschichtet Braun, Weiß oder Anthrazit. Dachrinne mit Fallrohr.

Doppelgaragen bestehen aus:

1 Einzelgarage und 1 Anbaugarage mit Trennwand oder freitragendem Unterzug ohne Mittelstütze (innen offen).

Großraumgaragen bestehen aus:

1 Sektionaltor bis 4,95 m lichte Breite. Tiefe von 5,44 m - 8,96 m. Breite: 5,45 m / 5,86 m.

Zweiradgaragen bestehen aus:

Schwing- oder Sektionaltor von 7m² bis 12 m² Grundfläche.

Abmessung Standard-Garagen mit Schwing- oder Sektionaltor

Tiefe (m)	Korpushöhe (m)	Breite (m) Einzel und Anbau
5,03		
5,24		
5,44	2,34 / 2,51	2,55 / 2,76 / 2,97 / 3,17 / 3,38 /
5,86	2,72 / 3,00	3,58 / 4,00
6,89		
7,93		
8,96		

Dach

Aus Aluminium-Zink-veredelten Trapezprofilen.

Oberfläche / Farbe

Schwingtor Standard in Braun oder Weiß. Wände optional mit 7 Dekorputzfarbe und 3 Farben für die Attika, siehe Seite 106.

Entwässerung

Nach hinten mit Dachrinne und Fallrohr, optional nach vorne.

Schneelast (sk)

sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m². Optional erhöhte Schneelast bis max. 3,50 kN/m² (sk).

02.38 SYNO GARAGE

Montage / Befestigung

Die Elemente sind montagefertig vorbereitet und eignen sich somit in besonderem Maße für eine Selbstmontage. Für die Montage ist bauseits eine Betonplatte oder ein Streifenfundament erforderlich. Nähere Angaben gemäß Fundamentplan. Die Montage der einzelnen Elemente erfolgt durch Verschraubung. Bodenbefestigungsmaterial inklusive

Lieferung

Frei Haus ohne Abladen. LKW-Zufahrt muss gegeben sein.

Optionen

Dachbegrünung, Antikondensatbeschichtung, Nebentüre, Fenster, Torantrieb, Geräteraum, Sektionaltor, Sondermaße auf Anfrage.

10 Jahre Werksgarantie, Made in Germany.

SYNO EINZELGARAGE

Garage mit Sektionaltor und Anbau Carport. Einzelgarage 2,97 x 5,86 m mit Sektionaltor Großlamelle. Flachwand mit Dekorputz Weiß und Anbaucarport mit drei Stützen.



SYNO GROSSGARAGE

Garage, Tiefe von 5,44 - 8,96 m und Breite 5,45 - 5,86 m. Sektionaltor lichte Türöffnung 4,95 x 2,07 m.



Wir sind Vertriebspartner der Firma Siebau. Bitte fordern Sie den Siebau Garagen-Katalog und die Preisliste bei uns gesondert an.