01.12 **DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT**

DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT 500 D mit **BWA**® bausystem Flachdach.

DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT

Der EASYLIFT (erhältlich in 3 Modellen) ist ein sehr benutzerfreundliches, doppelstöckiges Fahrradparksystem. Die Fahrräder werden übereinandergestellt, sodass sich die Fahrradparkkapazität verdoppelt. Soll ein Rad in der oberen Ebene abgestellt werden, unterstützt eine serienmäßig integrierte Gasfeder das Hochheben. Ein einzigartiges Dämpfungssystem sorgt dafür, dass sich die obere Ebene garantiert automatisch senkt, wenn das Fahrrad wieder herausgenommen wird. Es ist problemlos möglich, das Fahrrad in der oberen Ebene zu parken, da das Einstellen eines Fahrrades in die abgestellte obere Schiene auch für schwache Personen sehr leicht ist. Die Anhebehöhe für das Vorderrad beträgt nur 31 cm. Die leichten Schienen reichen in Tief- und Hochstellung bis zum Boden. Insgesamt ist der EASYLIFT ein leises, wartungsarmes System.

reddot design award

01.12 DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT

DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT 500 D

DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT PREMIUM

DOPPELSTOCKPARKER EASYLIFT CAPACITY

AUSFÜHRUNG	EASYLIFT 500 D	EASYLIFT PREMIUM	CAPACITY
ADFC empfohlen und DIN 79008 zertifiziert	✓	✗	✗
Gasdruckfeder	✓	✓	✓
Radrückrollsicherung	✓	✓	✓
Anbindebügel	✓	o	o
Anbindeöse	o	✓	✓
Stellplatznummerierung	o	o	o
Pulverbeschichtung in RAL 9005 (ab 200 Radeinstellungen)	o	o	o
Griffe anderer Farbton (ab 200 Radeinstellungen)	o	o	o
Ladearm	o	o	o
Radabstand	500 mm	375, 400, 500 mm	375, 400, 500 mm
Hebehöhe Vorderrad	310 mm	290 mm	370 mm
Reifenbreite	30 – 60 mm	30 – 50 mm	30 – 50 mm
Raddurchmesser	26" – 29"	26" – 28"	26" – 28"
Radgewicht	bis 28 kg	bis 25 kg	bis 25 kg
Legende: ✓ = vorhanden / ✗ = nicht vorhanden / o = gegen Aufpreis			

01.12 **EASYLIFT CAPACITY**

DOPPELSTOCKPARKER **CAPACITY**

Der CapaCITY ist ein platzsparender Doppelstock Fahrradparker zu einem günstigen Preis. Im CapaCITY werden die Fahrräder auf 2 Etagen abgestellt, wodurch sich die Stellkapazität pro Quadratmeter verdoppelt. Dank integrierter Gasdruckfedern zur Gewichtsentlastung lassen sich die Räder auf sehr einfache Weise in die obere Ebene einstellen. Der CapaCITY kann jetzt auch mit speziell entwickelten Ladestationen für E-Bikes ausgestattet werden.

Konstruktion

Ein- und doppelseitige Ausführung, Einstellwinkel 90°. Untere Ebene starre Einfahrtschiene tief / hoch versetzt. Obere Ebene ausziehbar auf freitragender Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen montiert tief / hoch versetzt.
Rahmen, Fahrradschienen, Ständer, Radhalterungen und Anbindeöse: Stahl, verzinkt. Kunststoffteile: PA6, glasfaserverstärkt.
Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN ISO-1461.

Die Doppelstockparker benötigen mit Fahrrädern eine Raummindesthöhe von 2750 mm. Die zuverlässige Rückrollsicherung verhindert in beiden Ebenen ein Zurückrollen und sorgt für eine stabile Parkposition des Fahrrades. Der EASYLIFT CapaCITY ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Radabstände

Radabstand 375 mm:
- einseitige Module mit 4, 8, 10, 12 oder 16 Stellplätzen (10er Modul nicht erweiterbar)
- doppelseitige Module mit 8, 16, 24 oder 32 Stellplätzen

Radabstand 400 mm:
- einseitige Module mit 4, 8, 10, 12 oder 16 Stellplätzen (10er Modul nicht erweiterbar)
- doppelseitige Module mit 8, 16, 24 oder 32 Stellplätzen

Radabstand 500 mm:
- einseitige Module mit 4, 8 oder 12 Stellplätzen
- doppelseitige Module mit 8, 16, oder 24 Stellplätzen

Radtypen

Geeignet für alle Radtypen von 26" – 28" und einer Reifenbreite von 30 – 50 mm.

Sicherheit

Anbindeöse in beiden Ebenen zum Ansperren der Räder. Optional Anbindebügel für Rahmenansperrung.

Einklemmschutz

Alle beweglichen Teile des EASYLIFT CapaCITY sind so konstruiert, dass die Gefahr einer Verletzung durch Einklemmen von Gliedmaßen des Benutzers nahezu ausgeschlossen ist. Die Mechanik ist abgesichert und unzugänglich, sodass Vandalismus nahezu unmöglich ist.

Oberfläche / Farbe

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Obere Laufschiene Stahl verzinkt. Handgriff und Gasfederkappen Hartgummi RAL 3000 feuerrot.

Ladearm für E-Bikes

Mit zwei Anschlüssen für die untere Einstellung der einseitigen und doppelseitigen Ausführungen mit einem Radabstand von 500 mm. Nur in geschlossenen und überdachten Anlagen. In Standardfarbe RAL 6018 beschichtet auf Anfrage, gegen Aufpreis und Mindestbestellmenge, in einer anderen Farbe möglich. Weitere Informationen siehe Seite 32.

Befestigungsart

Zum freien Aufstellen der Reihenanlage auf befestigten, tragfähigen und ebenen Untergründen. Eine freie Aufstellung mit Bodengefälle ist in einer Querneigung bis max. 1,75% und einer Längsneigung bis max. 7% möglich. Nivelierschrauben in der horizontalen Stützebene ermöglichen die Elemente nach Vorgabe auszurichten. Mit Zubehör Druckverteilungsplatten können die Reihenanlagen z.B. auf kleinem oder dünnem Pflaster oder Asphalt aufgestellt werden.

Vandalismus geschützt

Alle kritischen Komponenten des Systems sind abgedeckt und schwer zugänglich. Die Konstruktion ist mit Sicherheitsschrauben ausgestattet.

VORTEILE EASYLIFT CAPACITY

- **Minimaler Kraftaufwand durch integriete Gasdruckfeder**
- **Ergonomische Haltegriffe**
- **Drainage System verhindert herabtropfendes Wasser**
- **Keine Bodenverankerung notwendig**
- **Ladearm für E-Bikes optional möglich**
- **Parkleitsystem für große Anlagen möglich**

01.12 **EASYLIFT CAPACITY**

EASYLIFT CAPACITY EIN- UND DOPPELSEITIG

Seitenansicht



* Mindestabstand in mm ◯ Platz für Versorgungsleitungen, Licht etc.

Vorderansicht



01.12 **EASYLIFT CAPACITY**

BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Einseitig		
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 1,0 m (Achsmaß)	107	F06600
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 0,8 m (Achsmaß)	106	F06601
4 Einstellplätze (2 oben, 2 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 0,75 m (Achsmaß)	105	F06602
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achsmaß)	213	F06610
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 1,6 m (Achsmaß)	212	F06611
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 1,5 m (Achsmaß)	211	F06612
10 Einstellplätze (5 oben, 5 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achsmaß)	240	F06621
10 Einstellplätze (5 oben, 5 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 1,875 m (Achsmaß)	242	F06622
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 3,2 m (Achsmaß)	298	F06630
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 2,4 m (Achsmaß)	288	F06631
12 Einstellplätze (6 oben, 6 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 2,25 m (Achsmaß)	290	F06632
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 3,2 m (Achsmaß)	367	F06641
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achsmaß)	371	F06642

BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Doppelseitig		
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 1,0 m (Achsmaß)	179	F06650
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 0,8 m (Achsmaß)	178	F06651
8 Einstellplätze (4 oben, 4 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 0,75 m (Achsmaß)	177	F06652
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 2,0 m (Achsmaß)	357	F06660
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 1,6 m (Achsmaß)	355	F06661
16 Einstellplätze (8 oben, 8 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 1,5 m (Achsmaß)	353	F06662
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 500 mm, Länge Anlage: 3,2 m (Achsmaß)	505	F06670
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 2,4 m (Achsmaß)	500	F06671
24 Einstellplätze (12 oben, 12 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 2,25 m (Achsmaß)	501	F06672
32 Einstellplätze (16 oben, 16 unten) Radabstand 400 mm, Länge Anlage: 3,2 m (Achsmaß)	644	F06681
32 Einstellplätze (16 oben, 16 unten) Radabstand 375 mm, Länge Anlage: 3,0 m (Achsmaß)	642	F06682
Zubehör		
Schild für Platznummerrierung		F06214
Schild Gebrauchsanweisung		F06215
Lastverteilungsplatte		F06219
Befestigungslasche	3	F06220
Anbindebügel		F06221
Ladearm mit zwei Anschlüssen für einseitige Ausführung	8	F06223
Ladearm mit zwei Anschlüssen für doppelseitige Ausführung	8	F06226
Montageplatte Außenseite, 1 Stück		F06224
Montageplatten Innenseite, 2 Stück		F06225

01.12 EASYLIFT DOPPELSTOCKPARKER – LADEARM

LADEARM FÜR ALLE AUSFÜHRUNGEN

Beschreibung

Ein Ladearm mit zwei Anschlüssen geeignet für die untere Einstellung der einseitigen und doppel- seitigen Ausführungen der EASYLIFT Doppelstock-Fahrradparker mit einem Radabstand von 500 mm. Der Ladearm darf nur in geschlossenen und überdachten Anlagen installiert werden. Er ist in der Standardfarbe RAL 6018 beschichtet und kann auf Anfrage, gegen Aufpreis und Mindestbestellmenge, in einer anderen Farbe bestellt werden.

Anmerkung

Aufgrund erhöhter E-Bikes wird empfohlen die Doppelstockparker um 56 mm zu erhöhen. Dies ist durch die zusätzlichen Montageplatten für die V-Trager der Innen- und Außenseiten möglich. Hierdurch erhöht sich die benötigte **Mindestdeckenhöhe auf 2,85 m**.
Der Ladearm muss von einem Elektriker installiert werden. Lieferung ohne Ladegeräte für E-Bikes.



EASYLIFT MIT ZWEI LADEARMEN



LADEARM VARIANTE 1
für einseitige Auführung

LADEARM VARIANTE 2
für doppelseitige Auführung



MONTAGEPLATTEN FÜR INNEN- UND AUSSENSEITE

BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
Ladearm mit zwei Anschlüssen für einseitige Ausführung	8	F06223
Ladearm mit zwei Anschlüssen für doppelseitige Ausführung	8	F06226
Montageplatte Außenseite, 1 Stück	2	F06224
Montageplatte Innenenseite, 2 Stück	4	F06225