

01.31 ANTONIS



ANTONIS Reihenanlage verzinkt für 2 Räder tief / hoch mit Radabstand 350 mm als Deckenbefestigung.



ANTONIS Reihenanlage verzinkt für 3 Räder hoch / tief mit Radabstand 350 mm als Wandbefestigung.

ANTONIS

Hängeparker als Reihenanlage für Wand- oder Deckenmontage. Höhenversetzte Hoch / Tief-Anordnung für platzsparende Raumbelastung. 350 mm Radabstand. In Elementen für 2, 3, 4, 5 und 6 Räder lieferbar.

Konstruktion

Winkelstahl 40 / 40 mm mit angeschweißten Radhaken aus Rundstahl Ø 12 mm und Stahlringöse zum Diebstahlschutz, feuerverzinkt. Felgenschutz durch Kunststoffschlauch am Hakenende.

Radabstände

350 mm

Radtypen

Geeignet für alle gängigen Räder, sowie Mountainbikes.

Sicherheit

Durch angeschweißte Ringöse kann mittels langem Seilschloss Vorder- und Rahmen diebstahlsicher angeschlossen werden.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Befestigung

Zum Aufdübeln für Decken- oder Wandbefestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten.

Zubehör

Wandschutz für Hinterrad

ANTONIS	BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
<p>Seitenansicht Wandmontage</p>	Wandmontage		
	Reihenanlage verzinkt, für 2 Räder, Länge 700 mm, A*	6	F03602
	Reihenanlage verzinkt, für 3 Räder, Länge 1050 mm, A*	7	F03603
	Reihenanlage verzinkt, für 4 Räder, Länge 1400 mm, A*	8	F03604
	Reihenanlage verzinkt, für 5 Räder, Länge 1750 mm, A*	9	F03605
	Reihenanlage verzinkt, für 6 Räder, Länge 2100 mm, A*	10,5	F03606
	Deckenmontage		
	Reihenanlage verzinkt, für 2 Räder, Länge 700 mm, A*	2,6	F03612
	Reihenanlage verzinkt, für 3 Räder, Länge 1050 mm, A*	3,6	F03613
	Reihenanlage verzinkt, für 4 Räder, Länge 1400 mm, A*	5	F03614
	Reihenanlage verzinkt, für 5 Räder, Länge 1750 mm, A*	6	F03615
	Reihenanlage verzinkt, für 6 Räder, Länge 2100 mm, A*	7,5	F03616
Zubehör			
Wandschutz-Hinterrad verzinkt	1	F03705	
Befestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück, Edelstahl		F01141	
* Radabstände: A = 350 mm			